

Produktinformation

Misuratore millesimale meccanico Millimess1003

Caratteristiche del prodotto:

- Grande quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Regolazione fine bloccabile
- Sistema di misura antiurto
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
- Perno montato su guida a sfere di precisione per ridurre al minimo gli errori di inversione
- Insensibile alle forze che agiscono lateralmente sul perno
- Elevata sensibilità e massima precisione sono garantite da un movimento montato su rubini e all' accoppiamento ruota dentata pignone di alta precisione
- Cassa di protezione per l'alloggiamento del movimento meccanico
- Forza di misura costante
- Sollevamento del perno tramite sollevatore a filo avvitabile o tasto di sollevamento

La fornitura comprende:

- Custodia




Artikel-Nr.: 4334000

Technische Daten

Inizio campo di misura μm	-50 μm
Fine campo di misura μm	50 μm
Divisione di scala (μm)	1 μm
Limite di errore Ge (μm)	1 μm
Limite di errore Gges (μm)	1,2 μm
Limite di errore Gt (μm)	0,7 μm
Inversione valori di misura fu (μm)	0,5 μm
Accuratezza di ripetibilità fw (μm)	0,5 μm
Forza di misura	1 N
Modello di quadrante	50-0-50
Diametro scala	50 mm
Colore del quadrante	giallo

Abmessungen

Codolo di serraggio	8 mm
---------------------	------



Zubehör

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Bussola adattatrice	940	4310103
Sollevatore a filo	951	4372000
Tasto di sollevamento	954	4372030
Calotta antispruzzi	957	4373030
Calotta di fissaggio	963	4375002