

Produktinformation

Comparatore a leva MarTest800 SGL

Applicazioni:

- Misurazione di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
- Centraggio di alberi o fori
- Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi

Caratteristiche del prodotto:

- Quadrante ad elevato contrasto, a tenuta con O-Ring di protezione
- Visore in vetro minerale per una protezione ottimale da incrinature, graffi, trucioli caldi e un'ottima resistenza ai lubrificanti
- Struttura contenitiva in cromo satinato con 3 code di rondine
- Sistema di misura antiurto
- Amagnetico
- Adattamento automatico alla direzione di tastatura: garantisce una lettura senza errori
- Doppia leva montata su cuscinetti a sfere, protezione contro il sovraccarico mediante frizione

La fornitura comprende:

- Custodia
- Manuale di istruzioni
- Chiave per la sostituzione degli inserti di misura
- Inserto di misura \varnothing 2 mm
- Codolo di serraggio 800a8



Artikel-Nr.: **4306250**

Technische Daten

Campo di misura da	-0,25 mm
Campo di misura fino a	0,25 mm
Materiale superficie di misura	Metallo duro
Divisione di scala	0,01 mm
Diametro scala	38 mm
Modello di quadrante	25-0-25
Colore del quadrante	giallo
Forza di misura	0,07 N
Corsa per giro quadrante	0,5 mm
Deviazione fe (μm)	10 μm
Deviazione totale fges (μm)	13 μm
Inversione valori di misura fu (μm)	5 μm
Intervallo di misura parziale ft (μm)	5 μm
Accuratezza di ripetibilità fw (μm)	3 μm

Abmessungen

Lunghezza dell'inserto di misura	41,240002 mm
Nota sulle dimensioni	* 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ** 800 SL, 801 SL *** 800 SGB

Zubehör

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Inserto di misura	800 tl	4306851
Inserto di misura	800 tl	4306850
Inserto di misura	800 tl	4306853
Inserto di misura	800 tlr	4309053
Chiave		4305868